

ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ И ОПОР СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА



With You

www.ntn-snr.com

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Используйте качественные оригинальные запчасти
- Никогда не устанавливайте поврежденную деталь
- Всегда заменяйте опорный подшипник и опору при замене амортизатора
- Меняйте опоры и опорные подшипники попарно
- Используйте все сопутствующие детали из ремонтного комплекта NTN-SNR
- Убедитесь в том, что все детали установлены в правильном порядке и не вверх ногами



Вышедший из строя опорный подшипник может увеличить тормозной путь на 15%. При замене амортизаторов всегда заменяйте опоры с опорными подшипниками в сборе (попарно).

КОРРОЗИЯ



ОЩУЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ

- Повышенное усилие на руле
- Скрипы при повороте руля и при проезде неровностей

ПРИЧИНЫ

- Поврежденные защитные колпаки (низкое качество деталей, погодные условия)
- Поврежденное уплотнение опорного подшипника
- Попадание воды, грязи, песка, соли и т.п. в подшипник
- Большой возраст автомобиля

ПОСЛЕДСТВИЯ

- Коррозия опорного подшипника

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Устраните причины попадания воды и грязи, замените вышедший из строя подшипник и необходимые колпаки/кожухи.

РАЗРЫВ РЕЗИНОВОЙ ЧАСТИ ОПОРЫ/BLOCK



ОЩУЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ

- Люфт в передней подвеске
- Ухудшение управляемости автомобиля
- Неравномерный износ передних шин

ПРИЧИНЫ

- Длительная эксплуатация автомобиля по плохим дорогам
- Сильные удары, ДТП (например, при ударе колесом о бордюр)
- Попадание загрязнений и инородных тел на опору
- Повреждение отбойника амортизатора
- Отсутствие деталей вследствие неправильной сборки (например, защитного колпака)

ПОСЛЕДСТВИЯ

- Разрыв опоры штоком амортизатора
- Повреждение деталей кузова (на некоторых автомобилях возможны трещины лобового стекла)

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Замените подшипники с опорами в сборе попарно

РАЗЛОМ

ОЩУЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ

- Повышенное усилие на руле
- Скрипы при повороте руля и при проезде неровностей

ПРИЧИНЫ

- Плохие дорожные условия (многократное попадание в ямы, проезд на скорости через искусственные неровности)
- Частая ударная нагрузка на подвеску
- Повреждения опорного подшипника

ПОСЛЕДСТВИЯ

- Повреждение опорного подшипника



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Выявите причины повреждений и замените опору в сборе с подшипником на обеих сторонах автомобиля

ОТСЛОЕНИЕ РЕЗИНОВОЙ ЧАСТИ ОПОРЫ

ОЩУЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ

- Уменьшение комфорта во время вождения

ПРИЧИНЫ

- Эксплуатация автомобиля при экстремально низких или высоких температурах
- Воздействие агрессивных химических веществ (тормозная жидкость, масло)

ПОСЛЕДСТВИЯ

- Снижение ресурса опоры



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Устраните причины повреждений и замените опору

ЭФФЕКТ «ЛОЖНОГО БРИНЕЛЛИРОВАНИЯ»

ОЩУЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ

- Клацающий звук пружины при проезде неровностей, который появился после транспортировки ТС

ПРИЧИНЫ

- Микровибрации во время транспортировки ТС на автовозе или ж/д платформе

ПОСЛЕДСТВИЯ

- Образование углублений на дорожках качения в местах контакта с телами качения



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Замените опорные подшипники или опоры в сборе попарно

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ОЩУЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ

- Увеличение усилия на руле
- Посторонние шумы при повороте руля и при проезде неровностей

ПРИЧИНЫ

- Опорный подшипник был установлен вверх ногами

ПОСЛЕДСТВИЯ

- Повреждение опоры стойки
- Непрохождение технического осмотра автомобиля



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Строго следуйте инструкциям по ремонту автомобиля

СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕОИНСТРУКЦИИ НА

YouTube :



Монтаж и демонтаж
опорного подшипника

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ

В нашем мобильном приложении
TechScan'R Вы сможете найти
всю необходимую техническую
информацию по нашим товарам.
Устанавливайте приложение на
свой смартфон!



TechScan'R

