

Produkt :

LUB UNIVERSAL

Kode : C31003

Versjon : 1.8

Revisjon : 31-januar-2025

AVSNITT 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Blandingens handelsnavn eller betegnelse LUB UNIVERSAL

Registreringsnumm -

er Synonymer Ingen.

Produktkode C31003

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Identifiserte bruksområder Smørefett Ikke tilgjengelig.

Bruksområder som frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør

Selskapets navn

Adresse

NTN Europe
1, rue des Usines
BP 2017
74 000 Annecy France

Divisjon

EHS department NTN Europe

Telefon

Tlf: +33 (0)4 50 65 30 00
Faks: +33 (0)4 50 65 32 91

e-post fds@ntn-snr.fr

Kontaktperson EHS department

1.4. Telefonnummer for nødstilfeller

France - ORFILA (INRS) Tél : +33 (0)1 45 42 59 59
En France - Centre anti poison : ANGERS : 02 41 48 21 21
BORDEAUX : 05 56 96 40 80
LILLE : 08 00 59 59 59
LYON : 04 72 11 69 11
MARSEILLE : 04 91 75 25 25
NANCY : 03 83 22 50 50
PARIS : 01 40 05 48 48
STRASBOURG : 03 88 37 37 37
TOULOUSE : 05 61 77 74 47

Produkt :

LUB UNIVERSAL

Kode : C31003

AVSNITT 2: Identifisering av farer

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Blandingen er vurdert og/eller testet for sine fysiske, helsemessige og miljømessige farer, og følgende klassifisering gjelder.

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med endringer

Denne blandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til kriteriene for klassifisering i forordning (EF) nr. 1272/2008 med endringer.

2.2. Etikettelementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med endringer

Farepiktogrammer Ingen.

Signalord Ingen.

Faresetninger Blandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til kriteriene for klassifisering

Forsiktighetsregler

Forebygging Følg god praksis for industriell hygiene.

Svar Ikke tilgjengelig.

Lagring Ikke tilgjengelig.

Avhending Ikke tilgjengelig.

Supplerende informasjon på etiketten

EUH208 - Inneholder bensensulfonsyre, di-C10-14-alkylderivater, kalsiumsalter. Kan fremkalle en allergisk reaksjon.

EUH210 - Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel.

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert til å være vPvB / PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg XIII. Blandingen inneholder ingen stoffer som er oppført på listen i henhold til REACH artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn 0,1 vektprosent.

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.2. Blandinger

Generell

informasjon

Kjemisk navn	%	CAS-nr. / EC Nei.	REACH-registreringsnummer	Indeks nr.	Merknader
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-, hydrogenbehandlede	40 -< 50	64742-54-7* 265-157-1	01-2119484627-25-XXXX	649-467-00-8	
Klassifisering: Asp. Tox. 1;H304					
1-Propen, 2-metyl-, svovelholdig	1 -< 3	68511-50-2 270-943-2	-	-	
Klassifisering: Akvatisk kronisk 4;H413					
Benzolsulfonsyre, di-C10-14-alkylderivater, kalsiumsalter	< 0,3	1471316-72-9 939-603-7	01-2119978241-36-XXXX	-	
Klassifisering: Skin Sens. 1B;H317					

Produkt :

LUB UNIVERSAL

Kode : C31003

Versjon : 1.8

Revisjon : 31-januar-2025

Liste over forkortelser og symboler som kan brukes ovenfor

CLP: Forordning nr. 1272/2008. "-"= Ikke tilgjengelig eller dette stoffet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med endringer.
 ATE: Estimert akutt toksisitet.
 M: M-faktor
 vPvB: svært persistent og svært bioakkumulerende stoff.
 PBT: persistent, bioakkumulerende og giftig stoff.
 #: Dette stoffet har fått tildelt Unionens grenseverdi(er) for eksponering på arbeidsplassen.
 Alle konsentrasjoner er oppgitt i vektprosent, med mindre ingrediensen er en gass. Gasskonsentrasjoner er oppgitt i volumprosent.

Kommentarer til sammensetningen

Yrkeshygieniske eksponeringsgrenser for bestanddeler er oppført i avsnitt 8. Den fullstendige teksten for alle H-angivelser vises i avsnitt 16.

- Inneholder: Mineralolje. DMSO-ekstrakt < 3 % i henhold til IP 346-metoden.
 (*) Parafinisk mineralolje kan beskrives med ett av følgende CAS-nummer: 64741-88-4; 64741-89-5; 64742-54-7; 64742-55-8; 64742-56-9; 64742-65-0; 64742-62-7; 72623-86-0; 72623-87-1; 101316-69-2; 101316-72-7

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Generell informasjon

Sørg for at medisinsk personell er klar over hvilke(t) materiale(r) som er involvert, og ta forholdsregler for å beskytte seg selv.

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

Under normale bruksforhold forventes ikke dette materialet å utgjøre noen fare ved innånding. Vask

Hudkontakt

av med såpe og vann. Oppsøk lege dersom irritasjon oppstår og vedvarer.

Øyekontakt

Skyll med vann. Oppsøk lege dersom irritasjon oppstår og vedvarer.

Svelging

Skyll munnen grundig. Ved svelging, IKKE fremkall oppkast. Oppsøk lege dersom symptomer oppstår.

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Hyppig eller langvarig kontakt kan avfette og tørke ut huden, noe som kan føre til ubehag og dermatitt.

4.3. Angivelse av om det er behov for øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannbekjempelsestiltak

Generelle brannfarer

Brenner hvis den blir involvert i brann. Ingen uvanlige brann- eller eksplosjonsfarer observert.

5.1. Slökkemidler Egnede

slökkemiddel

Skum. Tørre kjemikalier. Karbondioksid (CO₂). Bruk slökkemidler som er tilpasset de lokale forholdene og det omgivende miljøet.

Uegnede slökkemidler

Ikke bruk vannstråle som slukkemiddel, da dette vil spre brannen.

5.2. Spesielle farer som oppstår som følge av stoffet eller blandingen

Se også avsnitt 10.

5.3. Råd til

brannmannskaper

Spesielt verneutstyr

for

brannmenn

Spesielle

brannslukningsprosedyre

r

Ved brann må det brukes selvforsynt åndedrettsvern og fullt verneutstyr.

Spesifikke metoder

I tilfelle brann og/eller eksplosjon, ikke pust inn røyk. Avkjøl beholdere som utsettes for varme med vannspray, og fjern beholderen hvis det ikke er noen risiko.

I tilfelle brann og/eller eksplosjon må du ikke puste inn røyk.

Produkt :

LUB UNIVERSAL

Kode : C31003

Versjon : 1.8

Revisjon : 31-januar-2025

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For ikke-nødpersonell

Bruk egnet personlig verneutstyr.

For utrykningspersonell

6.2. Forholdsregler for miljøet

Hold unødvendig personell borte. For personlig beskyttelse, se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet.

6.3. Metoder og materiale for inneslutning og opprydding

Lokale myndigheter skal informeres dersom betydelig søl ikke kan holdes under kontroll. Unngå utslipp i avløp, vassdrag eller på bakken.

6.4. Henvisning til andre seksjoner

Produktet er ikke blandbart med vann og vil spre seg på vannoverflaten. Stopp materialstrømmen, hvis dette er uten risiko. Produktet er uoppløselig i vann.

For personlig beskyttelse, se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet. For avfallshåndtering, se avsnitt 13 i sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

For å unngå termisk nedbrytning, ikke overopphetes. Unngå langvarig eller gjentatt kontakt med huden Vask hendene etter håndtering. Håndteres i samsvar med god industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon slik at eksponeringsgrensene ikke overskrides.

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuell uforlikelighet

Holdes borte fra varme og antennelseskilder. Oppbevares i lukket originalbeholder på et tørt sted. Oppbevares adskilt fra inkompatible materialer (se avsnitt 10 i sikkerhetsdatabladet).

7.3. Spesifikk(e) sluttbruk(er)

Følg industrisektorens retningslinjer for beste praksis.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Yrkesmessige

eksponeringsgrenser

Bulgaria. OELs. Forordning nr. 13 om beskyttelse av arbeidstakere mot risiko for eksponering for kjemiske agenser på arbeidsplassen, som endret

Komponenter	Type	Verdi
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske (CAS 64742-52-5)	TWA	5 mg/m3
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-, hydrogenbehandlede	TWA	5 mg/m3
Ytterligere komponenter	Type	Verdi
OLJETÅKE, MINERALSK (CAS SEQ100910)	TWA	5 mg/m3

Danmark. Arbejdstilsynet. Eksponeringsgrenser for stoffer og materialer, vedlegg 2

Komponenter	Type	Verdi	Skjema
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske (CAS 64742-52-5)	STEL	2 mg/m3	Tåke.
	TLV	1 mg/m3	Tåke.
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede	STEL	2 mg/m3	Tåke.



Brand of **NTN Group**

tunge parafin-,
hydrogenbehandlede

SIKKERHETSDATAB

Produkt :

LUB UNIVERSAL

Kode : C31003

Versjon : 1.8

Revisjon : 31-januar-2025

Danmark. Arbejdstilsynet. Eksponeringsgrenser for stoffer og materialer, vedlegg 2

Komponenter	Type	Verdi	Skjema
	TLV	1 mg/m ³	Tåke.
Ytterligere komponenter	Type	Verdi	Skjema
OLJETÅKE, MINERALSK (CAS SEQ100910)	STEL	2 mg/m ³	Tåke.
	TLV	1 mg/m ³	Tåke.

Finland. HTP-arvot, App 3., Bindende grenseverdier, Sosial- og helsedepartementet

Komponenter	Type	Verdi	Skjema
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske (CAS 64742-52-5)	TWA	5 mg/m ³	Tåke.
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-, hydrogenbehandlede	TWA	5 mg/m ³	Tåke.
Ytterligere komponenter	Type	Verdi	Skjema
OLJETÅKE, MINERALSK (CAS SEQ100910)	TWA	5 mg/m ³	Tåke.

Island. OELs. Forordning 390/2009 om forurensningsgrenser og tiltak for å redusere forurensning på arbeidsplassen, med endringer

Komponenter	Type	Verdi	Skjema
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske (CAS 64742-52-5)	TWA	1 mg/m ³	Tåke.
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-, hydrogenbehandlede	TWA	1 mg/m ³	Tåke.
Ytterligere komponenter	Type	Verdi	Skjema
OLJETÅKE, MINERALSK (CAS SEQ100910)	TWA	1 mg/m ³	Tåke.

Irland. OELV-er, Vedlegg 1 og 2, Forskrift om retningslinjer for kjemiske stoffer og kreftfremkallende stoffer

Komponenter	Type	Verdi	Skjema
Stéarate de lithium (CAS 4485-12-5)	TWA	10 mg/m ³	
Ytterligere komponenter	Type	Verdi	Skjema
OLJETÅKE, MINERALSK (CAS SEQ100910)	TWA	5 mg/m ³	Inhalerbar fraksjon.

Latvia. OELs. Yrkeshygieniske grenseverdier for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (Reg. No. 325/ 2007, L.V. 80, Annex 1), med endringer

Komponenter	Type	Verdi	Skjema
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske (CAS 64742-52-5)	TWA	5 mg/m ³	

Produkt :

LUB UNIVERSAL

Kode : C31003

Versjon : 1.8

Revisjon : 31-januar-2025

Latvia. OELs. Yrkeshygieniske grenseverdier for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (Reg. No. 325/ 2007, L.V. 80, Annex 1), med endringer

Komponenter	Type	Verdi
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-, hydrogenbehandlede	TWA	5 mg/m ³
Ytterligere komponenter	Type	Verdi
OLJETÅKE, MINERALSK (CAS SEQ100910)	TWA	5 mg/m ³

Litauen. OELs. Yrkeshygieniske grenseverdier for kjemiske stoffer (Hygienenorm HN 23:2011; Bestillingsnummer V-824/A1-389), med endringer

Komponenter	Type	Verdi	Skjema
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske (CAS 64742-52-5)	STEL	3 mg/m ³	Røyk og tåke.
	TWA	1 mg/m ³	Røyk og tåke.
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-, hydrogenbehandlede	STEL	3 mg/m ³	Røyk og tåke.
	TWA	1 mg/m ³	Røyk og tåke.
Stéarate de lithium (CAS 4485-12-5)	TWA	5 mg/m ³	
Ytterligere komponenter	Type	Verdi	Skjema
OLJETÅKE, MINERALSK (CAS SEQ100910)	STEL	3 mg/m ³	Røyk og tåke.
	TWA	1 mg/m ³	Røyk og tåke.

Romania. OELs. Grenseverdier for kjemiske agenser på arbeidsplassen (forordning 1.218/2006, M.O 845, vedlegg 1, 3 og 4, med endringer)

Komponenter	Type	Verdi
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske (CAS 64742-52-5)	STEL	10 mg/m ³
	TWA	5 mg/m ³
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-, hydrogenbehandlede	STEL	10 mg/m ³
	TWA	5 mg/m ³
Ytterligere komponenter	Type	Verdi
OLJETÅKE, MINERALSK (CAS SEQ100910)	STEL	10 mg/m ³
	TWA	5 mg/m ³

Produkt :

LUB UNIVERSAL

Kode : C31003

Versjon : 1.8

Revisjon : 31-januar-2025

Slovakia. OELs. Maksimalt tillatte eksponeringsgrenser for kjemiske faktorer i luften på arbeidsplassen (forordning nr. 355/2006, vedlegg 1, tabell 1, med endringer)

Komponenter	Type	Verdi	Skjema
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske (CAS 64742-52-5)	STEL	3 mg/m ³	Røyk og tåke.
		15 ppm	Røyk og tåke.
		1 mg/m ³	Røyk og tåke.
	TWA	5 ppm	Røyk og tåke.
		3 mg/m ³	Røyk og tåke.
		15 ppm	Røyk og tåke.
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-, hydrogenbehandlede	STEL	3 mg/m ³	Røyk og tåke.
		15 ppm	Røyk og tåke.
		1 mg/m ³	Røyk og tåke.
	TWA	5 ppm	Røyk og tåke.
		3 mg/m ³	Røyk og tåke.
		15 ppm	Røyk og tåke.
Ytterligere komponenter	Type	Verdi	Skjema
OLJETÅKE, MINERALSK (CAS SEQ100910)	STEL	3 mg/m ³	Røyk og tåke.
		15 ppm	Røyk og tåke.
		1 mg/m ³	Røyk og tåke.
	TWA	5 ppm	Røyk og tåke.
		3 mg/m ³	Røyk og tåke.
		15 ppm	Røyk og tåke.

Biologiske grenseverdier

Ingen biologiske eksponeringsgrenser notert for ingrediensen(e).

Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ytterligere eksponeringsdata

Yrkeshygieniske eksponeringsgrenser er ikke relevante for produktets nåværende fysiske form. Følg standard overvåkingsprosedyrer.

Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Avlede ikke-effektnivåer

(DNEL) Generell befolkning

Komponenter	Verdi	Vurderingsfaktor	Merknader
Benzolsulfonsyre, di-C10-14-alkylderivater, kalsiumsalter (CAS-nr. 1471316-72-9)			
Langvarig, systemisk, dermal	12,5 mg/kg	200	Toksisitet ved gjentatte doser
Langvarig, systemisk, innånding	8,7 mg/m ³	50	Toksisitet ved gjentatte doser
Langvarig, systemisk, oral	2,5 mg/kg	200	Toksisitet ved gjentatte doser

Arbeidere

Komponente	Verdi	Vurderingsfaktor	Merknader
Benzolsulfonsyre, di-C10-14-alkylderivater, kalsiumsalter (CAS-nr. 1471316-72-9)			
Langvarig, systemisk, dermal	25 mg/kg	100	Toksisitet ved gjentatte doser
Langvarig, systemisk, innånding	35,26 mg/m ³	25	Toksisitet ved gjentatte doser

Predikerte konsentrasjoner uten effekt (PNEC)

Komponente	Verdi	Vurderingsfaktor	Merknader
Benzolsulfonsyre, di-C10-14-alkylderivater, kalsiumsalter (CAS-nr. 1471316-72-9)			
Ferskvann	0,1 mg/l	1000	
Marint vann	0,1 mg/l	1000	
Sediment (ferskvann)	45211 mg/kg		
Sedimenter (marint vann)	45211 mg/kg		

Produkt :

LUB UNIVERSAL

Kode : C31003

Versjon : 1.8

Revisjon : 31-januar-2025

Jordsmonn
STP

36739,74 mg/kg
1000 mg/l

10

Retningslinjer for eksponering

Yrkeshygieniske eksponeringsgrenser er ikke relevante for produktets nåværende fysiske form.

8.2. Eksponeringskontroll

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i trange områder.

Egnede tekniske kontroller

Individuelle beskyttelsestiltak, for eksempel personlig verneutstyr

Generell informasjon

Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standardene og i samråd med leverandøren av det personlige verneutstyret.

Beskyttelse av

Kjemiske vernebriller anbefales.

øyne/ansikt

Beskyttelse av hud

Bruk vernehansker laget av: Nitril. Polyvinylklorid (PVC).

- Beskyttelse av hendene

Normale arbeidsklær (langermet skjorte og lange bukser) anbefales. Ved tilstrekkelig ventilasjon, bruk egnet åndedrettsvern.

- Annet

Bruk egnede termiske verneklær når det er nødvendig.

Åndedrettsvern

Vask hendene etter håndtering. Håndter i samsvar med god industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

Termiske farer

Utslipp fra ventilasjons- eller arbeidsprosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i miljøvernlovgivningen. Det kan være nødvendig med røykvaskere, filtre eller tekniske endringer av prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

Hygienetiltak

Kontroll av miljøeksponering

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk

Solid.

tilstand Form

Fast. Lim

Farge Lukt

inn.

Blond.

Fet. Mild.

Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke tilgjengelig.

Kokepunkt eller begynnende kokepunkt og kokepunktsintervall

Ikke tilgjengelig.

Brennbarhet

Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrense

Eksplosjonsgrense - nedre (%)

Ikke tilgjengelig.

Eksplosjonsgrense - øvre (%)

Ikke tilgjengelig.

Flammepunkt

230,0 °C (446,0 °F) Åpen kopp Basisolje

Selvantennelsestemperatur

Ikke

tilgjengelig. Nedbrytningstemperatur

Ikke

tilgjengelig. pH

Ikke relevant.

Kinematisk viskositet

>20,5 mm²/s (40 °C (104 °F))

Løselighet

Løselighet (vann)

Uoppløselig.

Fordelingskoeffisient

Ikke tilgjengelig.

(n-oktanol/vann) (log-verdi)

Produkt :	LUB UNIVERSAL	
Kode : C31003	Versjon : 1.8	Revisjon : 31-januar-2025

Damptrykk Ikke tilgjengelig.

Tetthet og/eller relativ tetthet

Relativ tetthet 0,89 g/cm³
Relativ tetthet temperatur 20 °C (68 °F)

Damptetthet Ikke tilgjengelig.
Partikkelegenskaper Ikke tilgjengelig.

9.2. Annen informasjon

9.2.1. Informasjon med hensyn til fysiske fareklasser Ingen relevant tilleggsinformasjon tilgjengelig.

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

Fallpunkt 200 °C
Eksplorative egenskaper Ikke tilgjengelig.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet Produktet er stabilt og ikke-reaktivt under normale bruks-, lagrings- og transportforhold
10.2. Kjemisk stabilitet Materialet er stabilt under normale forhold.
10.3. Mulighet for farlige reaksjoner Ingen farlig reaksjon kjent under normale bruksforhold.
10.4. Forhold du bør unngå Unngå temperaturer som overstiger nedbrytningstemperaturen. Kontakt med uforenlige materialer. Fjern alle antennelseskilder.
10.5. Inkompatible materialer Sterke oksidasjonsmidler.
10.6. Farlige nedbrytningsprodukter Svovelforbindelser.

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet Forhøyede temperaturer eller mekanisk påvirkning kan danne damp, tåke eller røyk som kan virke irriterende på øyne, nese, svelg eller lunger.
Inntak av store mengder kan gi gastrointestinale forstyrrelser, inkludert irritasjon, kvalme og diaré.

Komponenter	Arter	Testresultater
1-propen, 2-metyl-, svovelholdig (CAS-nr. 68511-50-2)		
Akutt dermal		
LD50	Kanin	> 7940 mg/kg
Muntlig		
LD50	Rotte	5700 mg/kg
Benzolsulfonsyre, di-C10-14-alkylderivater, kalsiumsalter (CAS-nr. 1471316-72-9)		
Akutt dermal		
LD50	Kanin	> 5000 mg/kg
Muntlig		
LD50	Rotte	> 5000 mg/kg

Produkt :

LUB UNIVERSAL

Kode : C31003

Versjon : 1.8

Revisjon : 31-januar-2025

Komponenter	Arter	Testresultater
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-, hydrogenbehandlede		
Akutt dermal		
LD50	Rotte	> 5000 mg/kg
Muntlig		
LD50	Rotte	> 5000 mg/kg
Hudkorrosjon/irritasjon	Hyppig eller langvarig kontakt kan avfette og tørke ut huden, noe som kan føre til ubehag og dermatitt. Ikke klassifisert.	
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon		
Sensibilisering av luftveiene	Ikke klassifisert.	
Hudsensibilisering	Ikke klassifisert.	
Mutagenitet i kimceller	Ikke klassifisert.	
Kreftfremkallende egenskaper	Ikke klassifisert.	
Reproduksjonstoksisitet	Ikke klassifisert.	
Spesifikk målorgantoksisitet - enkelt eksponering	Ikke klassifisert.	
Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering	Ikke klassifisert.	
Aspirasjonsfare	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt	
Informasjon om blanding versus stoff	Ingen informasjon tilgjengelig.	
11.2. Informasjon om andre farer		
Hormonforstyrrende egenskaper	Denne blandingen inneholder ingen stoffer som har hormonforstyrrende egenskaper med hensyn til menneskers helse, vurdert i samsvar med kriteriene fastsatt i forordningene (EF) nr. 1907/2006, (EU) nr. 2017/2100 og (EU) 2018/605, i en konsentrasjon på 0,1 vektprosent eller mer.	
Annen informasjon	Ikke tilgjengelig.	
AVSNITT 12: Økologisk informasjon		
12.1. Toksisitet	Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene for farlig for vannmiljøet oppfylt.	
12.2. Persistens og nedbrytbarhet	(beregnet) Vannfareklasse (WGK) [Tyskland] : 1.	
12.3. Bioakkumulativt potensial	Ingen data tilgjengelig.	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow)	Ikke tilgjengelig.	
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	Ikke tilgjengelig.	
12.4. Mobilitet i jord	Ingen tilgjengelige data.	
Mobilitet generelt	Produktet er ikke blandbart med vann og vil spre seg på vannoverflaten	
12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering	Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert til å være vPvB / PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg XIII.	

Produkt :

LUB UNIVERSAL

Kode : C31003

Versjon : 1.8

Revisjon : 31-januar-2025

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Denne blandingen inneholder ingen stoffer som har hormonforstyrrende egenskaper med hensyn til miljøet, vurdert i samsvar med kriteriene fastsatt i forordningene (EF) nr. 1907/2006, (EU) nr. 2017/2100 og (EU) 2018/605, i en konsentrasjon på 0,1 vektprosent eller mer.

12.7. Andre negative effekter

Det forventes ingen andre negative miljøeffekter (f.eks. ozonnedbrytning, fotokjemisk ozondannelsespotensial, hormonforstyrrelser, potensial for global oppvarming) fra denne komponenten.

AVSNITT 13: Hensyn til avhending

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Restavfall

Kastes i henhold til lokale forskrifter. Tomme beholdere eller foringer kan inneholde rester av produktet. Dette materialet og beholderen må avhendes på en sikker måte (se: Avhendingsinstruksjoner).

Forurenset emballasje

Siden tømte beholdere kan inneholde produktrester, må du følge advarslene på etiketten selv etter at beholderen er tømt. Tomme beholdere skal leveres til et godkjent avfallshåndteringssted for resirkulering eller deponering.

EU-avfallskode

Avfallskoder skal tildeles av brukeren basert på bruksområdet som produktet ble brukt til.
Ubrukt produkt : 16 03 06

Avhendingsmetoder/i nformasjon

Samles opp og gjenvinn eller kastes i lukkede beholdere på godkjent avfallshåndteringssted. Må ikke slippes ut i avløp, vassdrag eller på bakken.

Spesielle forholdsregler

Kastes i samsvar med alle gjeldende forskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformasjon

ADR

14.1. FN-nummer

Ikke regulert som farlig gods. Ikke

14.2. UN-navn for korrekt frakt

regulert som farlig gods.

14.3. Fareklasse(r) for transport

Klasse

Ikke tildelt.

Underordnet fare

-

Farenummer

Ikke tildelt.

(ADR)

Ikke tildelt.

Tunnelrestriksjons kode

-

14.4. Emballasjegruppe

Nei.

14.5. Miljømessige farer

Ikke tildelt.

14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren

Ikke regulert som farlig gods. Ikke

IATA

regulert som farlig gods.

14.1. FN-nummer

14.2. UN-navn for korrekt frakt

14.3. Fareklasse(r) for transport

Klasse

Ikke tildelt.

Datterselskapets risiko

-

14.4. Emballasjegruppe

Nei.

14.5. Miljømessige farer

Ikke tildelt.

14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren

Ikke regulert som farlig gods.

IMDG

14.1. FN-nummer

Produkt :

LUB UNIVERSAL

Kode : C31003

Versjon : 1.8

Revisjon : 31-januar-2025

14.2. UN-navn for korrekt frakt Ikke regulert som farlig gods.

14.3. Fareklasse(r) for transport

Klasse Ikke tildelt.

Datterselskapets risiko -

14.4. Emballasjegrupp

14.5. Miljømessige farer

Marin miljøgift EmS Nei.

14.6. Spesielle Ikke tildelt.

forholdsregler for brukeren Ikke tildelt.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter Ikke aktuelt.

AVSNITT 15: Regulatorisk informasjon

15.1. Forskrifter/lovgivning om sikkerhet, helse og miljø som er spesifikke for stoffet eller blandingen EU-forskrifter

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget, vedlegg I og II, med endringer

Ikke oppført på listen.

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (omarbeidet), med endringer

Ikke oppført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 1 med endringer

Ikke oppført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 2 med endringer

Ikke oppført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 3 med endringer

Ikke oppført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg V med endringer

Ikke oppført på listen.

Forordning (EF) nr. 166/2006 vedlegg II Register over utslipp og overføring av forurensende stoffer, med endringer

Ikke oppført på listen.

Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH artikkel 59(10) Kandidatliste slik den for tiden er publisert av ECHA

Ikke oppført på listen.

Autorisasjoner

Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH vedlegg XIV Stoff som krever godkjenning, med endringer

Ikke oppført på listen.

Begrensninger i bruken

Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH vedlegg XVII Stoffer som er underlagt restriksjoner på markedsføring og bruk, med endringer - Begrensningsbetingelsene som er gitt for det tilhørende oppføringsnummeret, bør tas i betraktning

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin- (CAS-nr. 64742-54-7*)

Direktiv 2004/37/EF: om beskyttelse av arbeidstakere mot farene ved eksponering for kreftfremkallende stoffer og mutagener på arbeidsplassen, med endringer.

Ikke oppført på listen.

Produkt :

LUB UNIVERSAL

Kode : C31003

Versjon : 1.8

Revisjon : 31-januar-2025

Forordning 2019/1148 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver, vedlegg I, med endringer

Ikke oppført på listen.

Forordning 2019/1148 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver, vedlegg II, med endringer

Ikke oppført på listen.

Andre forskrifter

Produktet er klassifisert og merket i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP-forordningen) med endringer. Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer.

Nasjonalt regelverk

Følg nasjonale forskrifter for arbeid med kjemiske stoffer i samsvar med direktiv 98/24/EF, med endringer.

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Det er ikke utført noen kjemikaliesikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Annen informasjon

Liste over forkortelser

ADN: Europeisk overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.

ADR: Avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei. AGW: Yrkesmessig grenseverdi (Arbeitsplatzgrenzwert - Tyskland).

CAS: Chemical Abstract Service.

CEN: Den europeiske standardiseringskomiteen.

IATA: International Air Transport Association.

IBC-koden: Internasjonal kode for konstruksjon og utrustning av skip som frakter farlige kjemikalier i bulk.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

(internasjonalt maritimt farlig gods). MAC:

Maksimal tillatt konsentrasjon.

MARPOL: Den internasjonale konvensjonen om forebygging av forurensning fra skip. PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig.

RID: Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods. STEL: Grenseverdi for korttidseksposering.

TLV: Terskelverdi for

grenseverdi. TWA: Tidsvektet

gjennomsnitt. VLE:

Eksponeringsgrenseverdi.

VME: Eksposering Gjennomsnittlig verdi.

vPvB: Meget persistent og meget

bioakkumulerende. Ikke tilgjengelig.

Referanser

Informasjon om evalueringsmetoden som fører til klassifisering av blandingen

Klassifiseringen av helse- og miljøfarer utledes ved hjelp av en kombinasjon av beregningsmetoder og testdata, hvis slike er tilgjengelige.

Fullstendig tekst av eventuelle uttalelser som ikke er skrevet ut i sin helhet under punkt 2 til 15

H304 Kan være dødelig ved svelging og hvis det kommer ned i luftveiene. H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon.

H413 Kan forårsake langvarige skadelige effekter på vannlevende organismer. Ingen.

Revisjonsinformasjon

Opplæringsinformasjon

Følg opplæringsinstruksjonene ved håndtering av dette materialet.

kravene som det henvises til, ikke anses som uttømmende. De fritar ikke på noen måte brukeren fra å kjenne til og anvende alle forskrifter knyttet til besittelse og bruk av produktet. Brukeren er ene og alene ansvarlig for å ta forholdsregler i forbindelse med oppbevaring og bruk av produktet.